

## Messaggi di errore

Quando si utilizza Rete e connessioni remote, è possibile che venga visualizzato uno o più messaggi di errore tra quelli elencati di seguito.

- 600 Un'operazione è in sospeso
- 601 Handle della porta non valido
- 602 Porta già aperta
- 603 Buffer del chiamante troppo piccolo
- 604 Informazione errata
- 605 Impossibile impostare le informazioni per la porta
- 606 La porta non è connessa
- 607 Evento non valido
- 608 Periferica inesistente
- 609 Tipo di periferica inesistente
- 610 Il buffer non è valido
- 611 Route non disponibile
- 612 Route non allocata
- 613 Compressione non valida
- 614 Buffer esauriti
- 615 Porta non trovata
- 616 Richiesta asincrona in sospeso
- 617 Disconnessione del modem già in corso
- 618 La porta non è aperta
- 619 La porta è disconnessa
- 620 Endpoint assenti
- 621 Impossibile aprire il file della Rubrica telefonica
- 622 Impossibile caricare il file della Rubrica telefonica
- 623 Impossibile trovare la voce della Rubrica telefonica per questa connessione
- 624 Impossibile aggiornare il file della Rubrica telefonica
- 625 Informazioni non valide nel file della Rubrica telefonica
- 626 Impossibile caricare una stringa
- 627 Impossibile trovare una chiave
- 628 La connessione è stata terminata
- 629 La connessione è stata terminata dal computer remoto
- 630 Modem disconnesso a causa di un errore hardware
- 631 Modem disconnesso dall'utente
- 632 Dimensione della struttura non corretta
- 633 Modem già in uso o non configurato per chiamate in uscita
- 634 Impossibile registrare il computer sulla rete remota
- 635 Errore sconosciuto
- 636 Periferica errata collegata alla porta
- 637 Impossibile convertire la stringa
- 638 Richiesta scaduta
- 639 Nessuna rete asincrona disponibile
- 640 Errore NetBIOS
- 641 Il server non è riuscito ad allocare le risorse NetBIOS necessarie per supportare il client
- 642 Uno dei nomi NetBIOS è già registrato sulla rete remota
- 643 Errore della scheda di rete per il server

644 Non verranno ricevuti messaggi di rete di tipo popup  
645 Errore di autenticazione interna  
646 All'account non è consentito l'accesso a quest'ora del giorno  
647 Account disattivato  
648 Password scaduta  
649 L'account non dispone di autorizzazione per chiamate in ingresso  
650 Il server di Accesso remoto (RAS) non risponde  
651 Il modem ha riscontrato un errore  
652 La risposta del modem non è riconoscibile  
653 Una macro richiesta dal modem non è stata trovata nella sezione del file .INF della periferica  
654 Un comando o una risposta nella sezione del file .INF della periferica si riferisce a una macro indefinita  
655 La macro <MESSAGE> non è stata trovata nella sezione del file .INF della periferica  
656 La macro <DEFAULTOFF> nella sezione del file .INF della periferica contiene una macro indefinita  
657 Impossibile aprire il file .INF della periferica  
658 Il nome della periferica nel file .INF della periferica o nel file .INI del supporto di trasmissione è troppo lungo  
659 Il file .INI del supporto di trasmissione si riferisce ad un nome periferica sconosciuto  
660 Il file .INF della periferica non contiene risposte per il comando  
661 Il file .INF della periferica manca di un comando  
662 Tentativo di impostare una macro non elencata nella sezione del file .INF della periferica  
663 Il file .INI del supporto di trasmissione si riferisce ad un tipo di periferica sconosciuto  
664 Memoria insufficiente  
665 Modem non configurato correttamente  
666 Modem non in funzione  
667 Impossibile leggere il file .INI del supporto di trasmissione  
668 Connessione terminata  
669 Parametro d'uso nel file .INI del supporto di trasmissione non è valido  
670 Impossibile leggere il nome della sezione dal file .INI del supporto di trasmissione  
671 Impossibile leggere il tipo di periferica dal file .INI del supporto di trasmissione  
672 Impossibile leggere il nome di periferica dal file .INI del supporto di trasmissione  
673 Impossibile leggere l'utilizzo dal file .INI del supporto di trasmissione  
674 Impossibile leggere il tasso massimo di BPS della connessione dal file .INI del supporto di trasmissione  
675 Impossibile leggere la velocità massima della connessione portante dal file .INI del supporto di trasmissione  
676 Linea telefonica occupata  
677 Una persona ha risposto e non un modem  
678 Nessuna risposta  
679 Impossibile trovare portante  
680 Segnale assente  
681 Errore generale segnalato dal modem  
691 Accesso negato a causa del nome utente e/o password non valido nel dominio  
692 Errore hardware nel modem  
695 Computer di stato non avviati  
696 I computer di stato sono già avviati  
697 Il ciclo di risposta non è stato completato  
699 La risposta del modem ha causato un sovraccarico del buffer  
700 Il comando esteso nel file .INF della periferica è troppo lungo

701 La periferica è passata a una velocità di trasmissione non supportata dal driver COM

703 L'applicazione non consente l'interazione utente. La connessione richiede l'interazione utente per il completamento

704 Numero di richiamata non valido

705 Stato di autorizzazione non valido

707 Errore relativo al protocollo X.25

708 Account scaduto

709 Errore durante il cambiamento della password del dominio. La password è troppo corta o corrisponde ad una usata in precedenza

710 Errori di sovraccarico durante la comunicazione con il modem

711 Impossibile avviare la Gestione del Servizio di accesso remoto. Per ulteriori informazioni, consultare il registro eventi

712 Inizializzazione porta biplex. Attendere qualche secondo e ricomporre il numero

713 Nessuna linea ISDN disponibile

714 Nessun canale ISDN disponibile per la chiamata

715 Troppi errori a causa della scarsa qualità della linea telefonica

716 La configurazione IP del Servizio di accesso remoto (RAS) non è utilizzabile

717 Nessun indirizzo IP disponibile nel pool statico degli indirizzi IP del Servizio di accesso remoto (RAS)

718 Timeout della connessione in attesa di una risposta valida dal computer remoto

719 Connessione terminata dal computer remoto

720 Tentativo di connessione non riuscito. Non è stato possibile negoziare i protocolli di controllo PPP

721 Il computer remoto non risponde

722 Dati non validi ricevuti dal computer remoto. I dati sono stati ignorati

723 Il numero di telefono con prefisso e suffisso è troppo lungo

726 Il protocollo IPX non può essere usato per effettuare chiamate in uscita su più di un modem contemporaneamente

728 Impossibile trovare una scheda IP

729 SLIP non può essere usato se il protocollo IP non è installato

731 Protocollo non configurato

732 Negoziazione protocolli di controllo PPP non convergente

733 Negoziazione protocolli di controllo PPP non convergente

734 Protocollo di controllo di collegamento PPP terminato

735 L'indirizzo richiesto è stato rifiutato dal server

736 Il computer remoto ha terminato il protocollo di controllo

737 Riscontrato circuito chiuso

738 Il server non ha assegnato un indirizzo

739 Il protocollo di autenticazione richiesto dal server remoto non può utilizzare la password archiviata. Ricomporre il numero inserendo esplicitamente la password

740 Regola di composizione non valida

741 Il computer locale non supporta il tipo di crittografia richiesto

742 Il server remoto non supporta il tipo di crittografia dati richiesto

743 Il server remoto richiede la crittografia dati

751 Numero di richiamata non valido. Sono consentiti soltanto i seguenti 18 caratteri: da 0 a 9, T, P, W, (,), -, @ e lo spazio

752 È stato rilevato un errore di sintassi durante l'elaborazione di una procedura

753 Impossibile interrompere la connessione perché creata dal router multiprotocollo

754 Impossibile trovare il ragguppamento di connessione multipla

755 Impossibile eseguire la composizione automatica perché per la voce selezionata è impostata una composizione personalizzata

756 La connessione è già in esecuzione

757 È impossibile avviare automaticamente i servizi di accesso remoto. Ulteriori informazioni vengono fornite nel registro eventi

758 Condivisione connessione Internet già abilitata sulla connessione

760 Si è verificato un errore durante l'abilitazione delle funzionalità di routing

761 Si è verificato un errore durante l'abilitazione di Condivisione connessione Internet

763 Impossibile abilitare Condivisione connessione Internet. Esistono più connessioni LAN oltre a quella da condividere

764 Nessun lettore smart card installato

765 Impossibile abilitare Condivisione connessione Internet. Connessione LAN già configurata con l'indirizzo IP richiesto per l'indirizzamento automatico

766 Impossibile trovare certificato

767 Impossibile attivare Condivisione connessione Internet. La connessione LAN selezionata come rete privata ha più indirizzi IP configurati. Prima di abilitare la condivisione riconfigurare la connessione LAN con un solo indirizzo IP

768 Impossibile crittografare i dati. Connessione non riuscita

769 Impossibile raggiungere la destinazione specificata

770 Connessione rifiutata dal computer remoto

771 Rete occupata. Connessione non riuscita

772 L'hardware di rete del computer remoto non è compatibile con il tipo di chiamata richiesta

773 Numero di destinazione cambiato. Connessione non riuscita

774 Errore temporaneo. Connessione non riuscita. Riprovare

775 La chiamata è stata bloccata dal computer remoto

776 Impossibile connettere la chiamata. Il destinatario ha attivato la modalità Non disturbare

777 Modem del computer remoto non funzionante. Connessione non riuscita

778 Impossibile verificare l'identità del server

779 Per effettuare chiamate in uscita con questa connessione, occorre una smart card

780 Funzione non valida per la connessione

781 Impossibile effettuare la crittografia, nessun certificato valido disponibile